



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 10.7W 1200lm 60D - 840 Blanc  
Froid | Diamètre 155mm - IP20 -  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 248716                  |
| EAN                          | 8720169108912           |
| Code Fabricant               | 8720169108912           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | DN142B 10S/840 PSD-E WR |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 10.7W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 112                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                           | 10891200                                |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 155                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 6 pôles]         |
| Gamme                          | DN142B                                  |

## Dimensions

Hauteur (mm)

82

Diamètre (mm)

162



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



**Trustpilot** ★★★★★