



**Specificaties Ledvance LED Floodlight Area Gen 2 Zwart 133W 20000lm - 840 Koel Wit | IP66 - Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256337                                      |
| EAN                        | 4099854427558                               |
| Fabrikantcode              | 4099854427558                               |
| Merk                       | Ledvance                                    |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT AREA GEN 2 133W ML 840 A48X85 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                      |
| Levensduur (uur)           | 100000                                      |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 133W                        |
| Vervangt (Watt)        | 250                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 20000lm                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150               |
| Gradenbundel (graden)        | 48x85             |
| Kantelbaar                   | Nee               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Vloermontage, Plafond, Muurmontage  |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 329 |
| Breedte (mm) | 409 |
| Hoogte (mm)  | 61  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

